



Avjämningsmassor och slipsatser lämpliga för läggning på EPSCement

Nedanstående produkter har av respektive leverantör och EPSCement AB godkänts för beläggning på golvgjutningar av EPSCement. Produkterna är samtliga fullt kompatibla med EPSCement och kan användas i de konstruktionsbeskrivningar som upprättas av EPSCement AB. Vissa produkter kan ha ett begränsat applikationsområde, såsom t.ex. torrt och/eller vått utrymme alternativt inomhus och/eller utomhus. För närmare information om respektive produkts användningsområde hänvisas till respektive leverantör.

Notera att *EPSCement* och avjämnning/slipsats skall läggas i en minsta sammanlagd tjocklek om 50 mm varav minst 20 mm *EPSCement*. Någon övre tjockleksgräns för *EPSCement* finns i praktiken inte.

Avjämningsmassor:

Dessa läggs med en minsta tjocklek om 5-15 mm (beroende av respektive leverantörs anvisning) direkt på EPSCementen utan föregående primning.

Finja 200 Grov
Finja 260 Repair
Finja 280 Ultra

AB Finja Betong

PCI Periplan CF 25
PCI Periplan CF 40

BASF Construction Chemicals Sweden AB

Bostik Avjämningsmassa Flyt Grov
Bostik Avjämningsmassa Fiber

Bostik AB

700 Grovavjämnning
760 Fiberavjämnning
780 Grovavjämnning snabb

Combimix AB

Pro Fiber VGS Kestonit Rot- och Värmegolvspackel Pro Quik Plan Tasoflex	Kiilto AB
4310 Fiber Flow 4320 Fiber Flow Rapid	maxit AB
Uniplan	Rescon Mapei AB

Snabbslipssater/Golvbruk:

Dessa läggs med en minsta tjocklek om 30 mm direkt på EPSCementen utan föregående primning. Pumpbara kvaliteter kan läggas i minsta tjocklek 20 mm.

Finja 460 Finja 480 Finja 490	AB Finja Betong
Novoment M1 Plus	BASF Construction Chemicals Sweden AB
Bostik Golvbruk Grov	Bostik AB
860 Slipsats snabb 870 Slipsats snabb fin	Combimix AB
Kestonit 60	Kiilto AB
ABS 318 ABS 319 ABS 320	maxit AB
Mapecem Pronto Topcem Pronto	Rescon Mapei AB